

zusätzliche Hinweise zur Annahme fester vorgemischter Schüttgut-Abfälle zur Verwertung (R1-Verfahren)

Grundsätzlich sind für die Übernahme fester vorgemischter Schüttgut-Abfälle die allgemeinen Annahmekriterien für den Bunker zu beachten (Kundeninfo D1129 „Hinweise zur Entsorgung von festen Abfallgemischen - Thermische Behandlung“).

kontakt@gsb.bayern
www.gsb.bayern

Zusätzlich gelten folgende Vorgaben für die thermische Verwertung:

Abfallschlüssel	Vorgemischte feste Abfälle sind Abfallschlüsseln des Kapitel 19 der Anlage zur AVV zugeordnet. Einschlägig sind insbesondere die AVV-Schlüssel 19 02 04*, 19 02 09*, 19 12 11*.
Kantenlänge	< 40 cm
pH-Wert	5 – 12
Heizwert	> 11.000 kJ/kg
Quecksilber (Hg), Arsen (As)	< 10 ppm
Cadmium (Cd), Thallium (Tl)	< 100 ppm
Molybdän (Mo), Nickel (Ni)	< 600 ppm
Antimon (Sb), Blei (Pb)	< 1.000 ppm
PCB (nach LAGA) /PCP/PCT	< 50 mg/kg
Dioxine/Furane	keine
Cyanid ges.	< 50 mg/kg
Cyanid leicht freisetzbar	keines
Sulfid	< 50 mg/kg
Sulfid leicht freisetzbar	keines
Fluor (F)	< 0,5 %
Chlor (Cl)	< 5 %
Brom (Br)	< 0,2 %

Vertrieb
Äußerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen
Fon 0 84 53 / 91-241
Fax 0 84 53 / 91-230
E-Mail:
vertrieb@gsb.bayern

D1168/ Revision: 01
Stand: 07/2026

KUNDEN-Information

Jod (I)	< 0,1%
Schwefel (S)	< 2 %
Anlieferform	Schüttgut (Abrollcontainer, Absetzmulden, Kippsattelaufleger)

Abweichungen von den genannten Annahme-Richtwerten sind mit der GSB abzustimmen.

Mitgeltende Dokumente:

- F0358 Abfallprofil
- D1113 Hinweise zum Ausfüllen des Abfallprofils
- D1129 Hinweise zur Entsorgung von festen Abfallgemischen (Thermische Behandlung)